

MANUALE DI MONTAGGIO

CUCCIA PER CANI COIBENTATA MOD. ALANO



126x103



208x103

FERRANTI
cucce e box per animali

Gentile Cliente,
grazie di aver acquistato un prodotto **FERRANTI**.



OBBLIGO

La invitiamo a consultare attentamente il presente manuale di montaggio prima di procedere a qualsiasi operazione sul prodotto.

PREMESSA

Il presente manuale di montaggio rispecchia la tecnica al momento dell'acquisto e le specifiche in vigore alla data corrente dell'edizione; contiene le informazioni necessarie per una corretta installazione, pulizia e dismissione del prodotto a fine vita.

FERRANTI S.R.L. si riserva il diritto di apportare modifiche, cambiamenti o miglioramenti nel manuale o al prodotto, in qualsiasi momento e senza preavviso.

Utilizzare solo i componenti di montaggio originali forniti in dotazione.



ATTENZIONE

Il fabbricante non risponde dei danni a cose, persone ed animali causati da incidenti provocati dal mancato rispetto delle istruzioni riportate nel presente manuale di montaggio.

Le immagini sono puramente indicative e non costituiscono impegno per il fabbricante e/o per il Distributore.

Qualsiasi proposta del Cliente in merito a migliorie da apportarsi al prodotto saranno di lieta accoglienza da parte di **FERRANTI S.R.L.** che ne valuterà la realizzazione.

DESTINAZIONE D'USO (USO CONSENTITO).

Il prodotto in oggetto è stato progettato per la **dimora** e la **custodia di animali**.

Questo tipo di cuccia è l'ideale ricovero per cani di taglia grande, di **taglia gigante** (kg 40-75, cm 55-85) del tipo: Alano, Bovaro bernese, Rotwailer, Terranova, Dobermann maschio, Levriero irlandese, Cane corso, Mastino napoletano, Pastore maremmano, Bull mastiff.

È durevole nel tempo, coibentata e facilmente lavabile.

USO IMPROPRIO (NON CONSENTITO).

Ogni altro impiego diverso dall'uso consentito è da considerarsi **"uso improprio"**; pertanto il Costruttore declina ogni responsabilità ad eventuali danni provocati a cose, animali e/o persone.

DESCRIZIONE GENERALE

La cuccia per cani coibentata mod. Alano è costituita da:

- pannelli isolanti, spessore 3,5 cm, incorniciati in lamiera
- porta ad altezza uomo 56x166 h cm, con robusto catenaccio porta lucchetto
- gattaiola con chiusura a saracinesca da 30 x 50h cm, bordato con lamiera antimorso
- pedana interna in legno multistrato marino rialzata da terra di 7 cm, estraibile e lavabile

DIMENSIONI DI INGOMBRO

	126 x 103	208 x 103
Esterno (LxPxAl)	126 x 103 x 180 cm	208 x 103 x 180 cm
Interno (LxPxAl)	119 x 95 x 167/155 cm	199 x 95 x 167/155 cm

L = Larghezza / P = Profondità / A = Altezza

Altre dimensioni a richiesta.

DISIMBALLO

- Posizionare la struttura imballata nel punto più vicino al luogo finale di installazione e su di un'area del terreno stabile e orizzontale.
- Rimuovere i materiali di imballo avendo cura di non danneggiare i componenti.



ATTENZIONE

PERICOLO! Tenere fuori dalla portata dei bambini e dagli animali.

I materiali di imballo (sacchi in plastica, reggette, ecc.) possono essere fonte di pericolo per la salute (esempio: soffocamento).

- Dividere i materiali di imballo secondo la loro tipologia e smaltirli in accordo con le disposizioni vigenti in merito allo smaltimento dei rifiuti.



Tutti i materiali dell'imballo sono riciclabili da smaltire in accordo alle disposizioni legislative locali.

DOTAZIONI DI SERIE

	1	Staffa
	2	Viti M8x50
	3	Dadi M8
	4	Viti M8x60
	5	Guarnizioni espansive / Rondelle romboidali

INSTALLAZIONE



Le operazioni di montaggio devono essere compiute da almeno due persone.



Per il montaggio dei prodotti è sempre consigliato l'uso di Dispositivi di Protezione Individuale: guanti da lavoro per proteggere le mani dal pericolo di taglio.

UTENSILI CONSIGLIATI

Giravite a taglio - Giravite a croce - Chiave inglese - Taglierino.

Nota: stringere completamente le viti solo alla fine e dopo aver controllato lo squadro della struttura.

1A - Montaggio della parete posteriore (A) ai pannelli laterali (B)

- Dal kit in dotazione prelevare le staffe (1), le viti (2) e i dadi (3).
- 1) Posizionare le **staffe (1)** nella parte interna in corrispondenza dei fori predisposti sulla **parete (B)**.

Nota: per facilitarne l'inserimento si consiglia di forzare le cornici dei pannelli con un giravite, nei punti evidenziati dalle frecce.

- 2) Fissare con le **viti (2)** e **dadi (3)**.
- 3) Fissare la **parete anteriore (C)** alle **pareti laterali (B)** allo stesso modo.

1B - Montaggio del tetto

- Dal kit in dotazione prelevare le **viti (4)** e le **guarnizioni (5)**.

- 1) Appoggiare il **tetto (D)** sopra la struttura; nella parte interna della cuccia, fissare le **staffe (1)** come indicato al punto 1).

- 2) Fissare con le viti (4) e le guarnizioni (5).

Il modello 200x300 ha una staffa in più da fissare sulla parete (A).

1C - Montaggio della pedana

- Aprire la porta e fare passare la **pedana (E)** all'interno della cuccia e posizionarla a contatto con il fondo.

PULIZIA



Pulire la struttura periodicamente (o in presenza di sporcizia evidente). Provvedere ad igienizzare, disinfettare e pulire la parte interna della cuccia con prodotti idonei e non nocivi per la salute della persona e dell'animale.

ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO



I materiali che compongono la struttura devono essere smaltiti in base alla tipologia ed alle procedure previste dalla legislazione vigente nel paese di installazione.

Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di questo prodotto, contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato.

Fig. 1

SCHEMA DI MONTAGGIO

